

Kis-Duna part utca burkolat-rekonstrukciója

I.D.: 106937311

Melléklet(ek):

- portal_ehr-228952024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817885705557.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45233000-9	Ajánlatkérő szervezet:	Rácalmás Város Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Meglévő állapot: Az építési beruházás kezdete a Kis Dunapart utcában a Páskom és Jégmadár utcák kereszteződésétől indul, a vége a Bajcsy- Zsilinszky utca 57. számú ház. A Kis Dunapart utca a Jégmadár és a Matróz köz utcák között az aszfalt burkolat szélessége 2,60 -2,70 m között változik, a meglévő kerítések között 5,10 -5,90 m szélesség áll rendelkezésre. A Matróz köz után egészen az építési beruházás végéig 1,50 - 3,00 m szélességben aszfalt burkolat, az aszfalt burkolat mellett párhuzamosan 3,20 - 4,00 m szélességben zúzottkő burkolat található.
Jelen építési beruházás feladat: az egész utca hosszán burkolatrekonstrukció. Az aszfalt burkolat bontása után, a zúzottköves burkolat egyoldali profilozása és az ágyazat kátyúzása szükséges. A zúzottköves ágyazat szélesítése kell a helyszínrajzon megjelölt helyeken és megadott szélességben. A burkolat 2%-os eséssel a szelvényezés szerinti ba

Összefoglaló: Meglévő állapot: Az építési beruházás kezdete a Kis Dunapart utcában a Páskom és Jégmadár utcák kereszteződésétől indul, a vége a Bajcsy- Zsilinszky utca 57. számú ház. A Kis Dunapart utca a Jégmadár és a Matróz köz utcák között az aszfalt burkolat szélessége 2,60 -2,70 m között változik, a meglévő kerítések között 5,10 -5,90 m szélesség áll rendelkezésre. A Matróz köz után egészen az építési beruházás végéig 1,50 - 3,00 m szélességben aszfalt burkolat, az aszfalt burkolat mellett párhuzamosan 3,20 - 4,00 m szélességben zúzottkő burkolat található. Jelen építési beruházás feladat: az egész utca hosszán burkolatrekonstrukció. Az aszfalt burkolat bontása után, a zúzottköves burkolat egyoldali profilozása és az ágyazat kátyúzása szükséges. A zúzottköves ágyazat szélesítése kell a helyszínrajzon megjelölt helyeken és megadott szélességben. A burkolat 2%-os eséssel a szelvényezés szerinti ba