

## SZM3: Két foglalkoz. bölcsőde építése Bökönyön-RRF

I.D.: 106056880

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-215092024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45000000-7 45210000-2	Ajánlatkérő szervezet:	Bököny Község Önkormányzat

Rövid összefoglaló: Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő Bököny, Kossuth u 39-41. sz. (30 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett két foglalkoztatós bölcsőde épület kivitelezése.

Tervezett munkák:

Az új épületben kialakításra kerül:

- Megnevezés m2
- Szélfogó 8,57
- Raktár 5,45
- Közlekedő 46,04
- Vasaló-varró 7,14
- Mosó 7,48
- Vezetői iroda 14,08
- Gondozó 18,18
- Előtér 2,91
- Öltöző 6,51
- Zuhanyzó 2,60
- WC 1,80
- Központi takarítószer tároló 5,91
- Padlásfeljáró 0,96
- Átvevő 10,55
- Takarítószer tároló 0,86
- Raktár 3,33
- Fehér mosogató 5,73
- Tálaló konyha 16,02
- Tejkonyha 4,35
- Sószoza 7,70
- WC 2,58
- Gyermekszoba 50,31
- Gyermekszoba 50,25
- Gyermek öltöző-átadó 14,20
- Fürösztó-biliztető 24,16
- Gyermek öltöző-átadó 13,00
- Játék-heverő-text. Raktár 8,80
- Szélfogó-gyermekkocsi tároló 20,05
- Akadálymentes WC 4,73

- Kerti raktár 12,19
- Kerti gyermek WC 3,17
- Kerti kijáró 3,54
- Moslék-hulladék 4,48
- Gépészet 17,60

Hasznos alapterület össz: 405,23

Fedett terasz - 19,26 m<sup>2</sup>

Terasz - 13,86 m<sup>2</sup>

Pihenő terasz - 65,41 m<sup>2</sup>

Teraszok összesen - 98,53 m<sup>2</sup>

Külső járdák, térburkolatok, kertépítészet, locsolóhálózat:

Kertépítészeti és útépítési terv szerint, kiselemes kültéri beton padlólap burkolat készül, 4 cm-es ágyazóhomokba rakva, 20 cm-es tömörített zúzottkő ágyazatra.

(E=85N/mm<sup>2</sup>), és tömörített folyamhomok ágyazatba rakva készül.

A járdákat, térburkolatokat úgy kell megépíteni, hogy cca. 1 %-os lejtéssel a csapadékvizet az épülettől elvezesse.

Gyermekek által is használt közlekedő felületeken, valamint a játszókert és a foglalkoztatókhoz kapcsolódó teraszon EPDM anyagú gumiórleményes esést csillapító öntött padlóburkolat készül.

Kerítések: az utcai kerítés kerítéselemből épített lábazatra és pillérek közé acélvázra szerelt, WPC lapokból készül. A kerítésen gyalogos közlekedést biztosító ajtókat, valamint gépkocsi közlekedés számára úszókaput kell elhelyezni. A kapuk mellé jelzőcsengőt, videó kaputelefont is fel kell szerelni. Az oldalsó telekhatárokon, az udvari részen, valamint az intézmény által használt terület határán vb. lábazattal megépített, acéloszlopok közötti, merev acélbetétes kerítés készül 1,7 m magasságban.

Napelemes rendszer ferde tetőre szerelve, AC/DC elosztóval, tartószerkezettel, kábelezéssel. Fronius inverter, 450 W-os panel, tervezéssel engedélyeztetéssel kompletten - 20 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése;

Levegő-víz hőszivattyú berendezés telepítése 10-20 kW teljesítmény között Kültéri egység: Beltéri egység: 16kW teljesítmény - 2 berendezés

A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

---

---

**Összefoglaló:** Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő Bököny, Kossuth u 39-41. sz. (30 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett két foglalkoztatós bölcsőde épület kivitelezése. Tervezett munkák: Az új épületben kialakításra kerül: - Megnevezés m<sup>2</sup> - Szélfogó 8,57 - Raktár 5,45 - Közlekedő 46,04 - Vasaló-varró 7,14 - Mosó 7,48 - Vezetői iroda 14,08 - Gondozó 18,18 - Előtér 2,91 - Öltöző 6,51 - Zuhanyzó 2,60 - WC 1,80 - Központi takarítószer tároló 5,91 - Padlásfeljáró 0,96 - Átvevő 10,55 - Takarítószer tároló 0,86 - Raktár 3,33 - Fehér mosogató 5,73 - Tálaló konyha 16,02 - Tejkonyha 4,35 - Sószoza 7,70 - WC 2,58 - Gyermekszoba 50,31 - Gyermekszoba 50,25 - Gyermek öltöző-átadó 14,20 - Fürösztő-biliztető 24,16 - Gyermek öltöző-átadó 13,00 - Játék-heverő-text. Raktár 8,80 - Szélfogó-gyermekkosci tároló 20,05 - Akadálymentes WC 4,73 - Kerti raktár 12,19 - Kerti gyermek WC 3,17 - Kerti kijáró 3,54 - Moslák-hulladék 4,48 - Gépészet 17,60 Hasznos alapterület össz.: 405,23 Fedett terasz - 19,26 m<sup>2</sup> Terasz - 13,86 m<sup>2</sup> Pihenő terasz - 65,41 m<sup>2</sup> Teraszok összesen - 98,53 m<sup>2</sup> Külső járdák, térburkolatok, kertépítészeti, locsolóhálózat: Kertépítészeti és útépítési terv szerint, kiselemes kültéri beton padlólap burkolat készül, 4 cm-es ágyazóhomokba rakva, 20 cm-es tömörített zúzottkő ágyazatra. (E=85N/mm<sup>2</sup>), és tömörített folyamhomok ágyazatba rakva készül. A járdákat, térburkolatokat úgy kell megépíteni, hogy cca. 1 %-os lejtéssel a csapadékvizet az épülettől elvezesse. Gyermek által is használt közlekedő felületeken, valamint a játszókert és a foglalkoztatókhoz kapcsolódó teraszon EPDM anyagú gumiörleményes esést csillapító öntött padlóburkolat készül. Kerítések: az utcai kerítés kerítéselemből épített lábazatra és pillérek közé acélvázra szerelt, WPC lapokból készül. A kerítésen gyalogos közlekedést biztosító ajtókat, valamint gépkocsi közlekedés számára úszókaput kell elhelyezni. A kapuk mellé jelzőcsengőt, videó kaputelefont is fel kell szerelni. Az oldalsó telekhatárokon, az udvari részen, valamint az intézmény által használt terület határán vb. lábazattal megépített, acéloszlopok közötti, merev acélbetétes kerítés készül 1,7 m magasságban. Napelemes rendszer ferde tetőre szerelve, AC/DC elosztóval, tartószerkezettel, kábelezéssel. Fronius inverter, 450 W-os panel, tervezéssel engedélyeztetéssel kompletten - 20 kw teljesítményű napelemes rendszer telepítése; Levegő-víz hőszivattyú berendezés telepítése 10-20 kW teljesítmény között Kültéri egység: Beltéri egység: 16kW teljesítmény - 2 berendezés A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetések tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

---