

Mobil Napozóstég beszerzése

I.D.: 107358984

Melléklet(ek):

- portal_ehr-233242024.pdf
- muszaki_leiras8818113770837.pdf
- koltsegvetes8818113803605.xlsx
- Kozbeszerzesi_dokumentum8818113836373.pdf
- Nyilatkozatmintak8818113705301.docx
- szerzodes_tervezet8818113738069.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	34515000-0	Beadási határidő:	2025.01.16 11:00
Ajánlatkérő szervezet:	Csopak község Önkormányzata	Rövid összefoglaló:	Mobil Napozóstég beszerzése 1 db, min. 300 m2 alapterületű könnyen szétszerelhető elemekből álló 20-23 x15-18 m-es mobil napozóstég (úszómű) (parttal párhuzamos oldala 20-23 m között, partra merőleges oldala 15-18 m között) (a változó méret az egész panelelemek érdekében került megadásra), mely megfelel az alábbiakban részletezett feltételeknek: Stégszerkezet: - A stég szerkezetanyagát tekintve kézi szerelésre alkalmas tűzhorganyzott acélszerkezet, - stégszerkezet kötőelemei (csapszegek, csavarok) rozsdamentes vagy tűzhorganyzott acél, - lábkeret, sekély vízben színtezhető lábak (állítható magasságú talpak és illesztőelemek), - csúszásmentes járófelület, mikrobordázott, termikus módosítással kezelt borovifenyő, kétrétegű kültéri vízbázisú lazúrral kezelt, natúr színben, - parti indítóelemek, - a stég parti kapcsolatának biztosítása vasbeton védműbe dübelezett kapcsolóelempárral,

Összefoglaló: Mobil Napozóstég beszerzése 1 db, min. 300 m2 alapterületű könnyen szétszerelhető elemekből álló 20-23 x15-18 m-es mobil napozóstég (úszómű) (parttal párhuzamos oldala 20-23 m között, partra merőleges oldala 15-18 m között) (a változó méret az egész panelelemek érdekében került megadásra), mely megfelel az alábbiakban részletezett feltételeknek: Stégszerkezet: - A stég szerkezetanyagát tekintve kézi szerelésre alkalmas tűzhorganyzott acélszerkezet, - stégszerkezet kötőelemei (csapszegek, csavarok) rozsdamentes vagy tűzhorganyzott acél, - lábkeret, sekély vízben színtezhető lábak (állítható magasságú talpak és illesztőelemek), - csúszásmentes járófelület, mikrobordázott, termikus módosítással kezelt borovifenyő, kétrétegű kültéri vízbázisú lazúrral kezelt, natúr színben, - parti indítóelemek, - a stég parti kapcsolatának biztosítása vasbeton védműbe dübelezett kapcsolóelempárral,

