

## Belterületi utak fejlesztése Csanádapácán.

I.D.: 104783531

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-198022024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233220-7	Ajánlatkérő szervezet:	Csanádapáca Község Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Rákóczi utca útburkolat felújítása a Batthyány utca és Árpád utca közötti szakaszon: A kétoldali padkát gréderrel le kell nyesni az útburkolat szélének meghatározásához. A szélesítést a tervezési szakasz elejétől a Hunyadi utcáig a jobb majd ezt követően a szakasz végéig a bal oldalon terveztük meg. Az útalap megépítését követően a teljes felület egy réteg AC 11 kopó burkolatot kap 5,0 cm vastagságban. A szélesítésre 50-50 cm átlapolással aszfalterősítő háló kerül.

Az állami út és csatlakozó utak kapcsolatánál valamint a munkahézagokban bitumenes hézagkitöltő szalagot kell elhelyezni.

A felújítás hossza: 911,38 m.

Ady Endre utca útburkolat felújítása: A kétoldali padkát gréderrel le kell nyesni az útburkolat szélének meghatározásához. A szélesítést a teljes hosszban a bal oldalon terveztük meg. Az útalap megépítését követően a teljes felület egy réteg AC 11 kopó burkolatot kap 5,0 cm vastagságban. A szélesítésre 50-50 cm átlapolással aszfalterősítő háló kerül. Az állami út és csatlakozó utak kapcsolatánál valamint a munkahézagokban bitumenes hézagkitöltő szalagot kell elhelyezni.

A felújítás hossza: 741,88 m.

A beruházás nem építési engedély köteles.

---

Összefoglaló: Rákóczi utca útburkolat felújítása a Batthyány utca és Árpád utca közötti szakaszon: A kétoldali padkát gréderrel le kell nyesni az útburkolat szélének meghatározásához. A szélesítést a tervezési szakasz elejétől a Hunyadi utcáig a jobb majd ezt követően a szakasz végéig a bal oldalon terveztük meg. Az útalap megépítését követően a teljes felület egy réteg AC 11 kopó burkolatot kap 5,0 cm vastagságban. A szélesítésre 50-50 cm átlapolással aszfalterősítő háló kerül. Az állami út és csatlakozó utak kapcsolatánál valamint a munkahézagokban bitumenes hézagkitöltő szalagot kell elhelyezni. A felújítás hossza: 911,38 m. Ady Endre utca útburkolat felújítása: A kétoldali padkát gréderrel le kell nyesni az útburkolat szélének meghatározásához. A szélesítést a teljes hosszban a bal oldalon terveztük meg. Az útalap megépítését követően a teljes felület egy réteg AC 11 kopó burkolatot kap 5,0 cm vastagságban. A szélesítésre 50-50 cm átlapolással aszfalterősítő háló kerül. Az állami út és csatlakozó utak kapcsolatánál valamint a munkahézagokban bitumenes hézagkitöltő szalagot kell elhelyezni. A felújítás hossza: 741,88 m. A beruházás nem építési engedély köteles.

---