

Külterületi út építés Biharkeresztesen - szerz.mód

I.D.: 106937314

Melléklet(ek):

- portal_ehr-226782024.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Egyéb információ
CPV kódok:	45233220-7	Ajánlatkérő szervezet:	Biharkeresztes Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Biharkeresztes külterületén, a 029 helyrajzi számú út stabilizálása az alábbiak szerint:
A kivitelezéssel érintett terület Biharkeresztes külterületén található, a 4808 j. és 4817 j. ök. utak között.
A kivitelezési területen változó szélességű földút található. Az út mindkét oldalán mezőgazdasági ingatlanok találhatóak. A tervezett úthálózatokon sem kerékpáros, sem gyalogos létesítmények, sem buszmegállóhelyek nem találhatóak.
A tervezett út kezdőszelvényében (0+002,67 km sz.-ben) csatlakozik a 4808 j. ök út a 45+399,98 km szelvény jobb oldalában R 6-6 méteres lekerekítő ívekkel, végszelvényében (1+271 km sz.) a 4817 j. ök út a 10+134,01 km szelvény bal oldalában R 6-10 méteres lekerekítő ívekkel.
A tervezett utat a 4808 j. ök út burkolatától (0+002,67 km) a 0+052,67 km szelvényig 2x1 sávós 5,50 méter burkolatszélességgel szilárd aszfaltburkolattal szükséges kiépíteni, míg a folytatásban a 1+221,62 km szelvényig 3,00 méter széles stabilizált úttal. A 4817 j. ök út csatlakozásánál, a 1+221,62 - 1+271,62 km szelvények között 2x1 sávós 5,50 méter burkolatszélességgel szilárd aszfaltburkolattal terveztük. A burkolat és a stabilizált útszakasz közötti átmenetét 1:10 burkolatszélhúzással szükséges kialakítani.
A burkolatok mentén mindkét oldalon 0,50-0,50 méter széles stabilizált padkával.
A stabilizált útszakaszon a 0+503,30 - 0+553,30 km és 1+053,33 - 1+103,33 km sz. közötti szakaszokon a kikerülés elősegítése érdekében 5,50 méter széles kitörő helyet szükséges kialakítani, bal oldali szélesítéssel.
A tervezett út hossza: 1.268,95 méter.
Új pályaszerkezet:
Sárrázó burkolatépítés esetén:
- 5,0 cm AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
- 6,0 cm AC 16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg
- 35,0 cm M63 mechanikailag stabilizált burkolat alap

- 5,0 cm M22 kiékelő réteg (fenti réteggel egybeépítve)
- 20,0 cm M22 fagyvédő réteg
- 1 rtg. geotextília
- talajcsere

Földút stabilizálása esetén:

- 35,0 cm M63 mechanikailag stabilizált burkolat alap
- 5,0 cm M22 kiékelő réteg (fenti réteggel egybeépítve)
- 20,0 cm M22 fagyvédő réteg
- 1 rtg. geotextília
- talajcsere

Padkánál:

- 20,0 cm M63 mechanikailag stabilizált padka változó vastagságú földvisszatöltés

A részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

Összefoglaló: Biharkeresztes külterületén, a 029 helyrajzi számú út stabilizálása az alábbiak szerint: A kivitelezéssel érintett terület Biharkeresztes külterületén található, a 4808 j. és 4817 j. ök. utak között. A kivitelezési területen változó szélességű földút található. Az út mindkét oldalán mezőgazdasági ingatlanok találhatóak. A tervezett úthálózatokon sem kerékpáros, sem gyalogos létesítmények, sem buszmegállóhelyek nem találhatóak. A tervezett út kezdőszelvényében (0+002,67 km sz.-ben) csatlakozik a 4808 j. ök út a 45+399,98 km szelvény jobb oldalában R 6-6 méteres lekerekítő ívekkel, végszelvényében (1+271 km sz.) a 4817 j. ök út a 10+134,01 km szelvény bal oldalában R 6-10 méteres lekerekítő ívekkel. A tervezett utat a 4808 j. ök út burkolatától (0+002,67 km) a 0+052,67 km szelvényig 2x1 sávós 5,50 méter burkolatszélességgel szilárd aszfaltburkolattal szükséges kiépíteni, míg a folytatásban a 1+221,62 km szelvényig 3,00 méter széles stabilizált úttal. A 4817 j. ök út csatlakozásánál, a 1+221,62 - 1+271,62 km szelvények között 2x1 sávós 5,50 méter burkolatszélességgel szilárd aszfaltburkolattal terveztük. A burkolat és a stabilizált útszakasz közötti átmenetét 1:10 burkolatszélelhúzással szükséges kialakítani. A burkolatok mentén mindkét oldalon 0,50-0,50 méter széles stabilizált padkával. A stabilizált útszakaszon a 0+503,30 - 0+553,30 km és 1+053,33 - 1+103,33 km sz. közötti szakaszokon a kikerülés elősegítése érdekében 5,50 méter széles kitörő helyet szükséges kialakítani, bal oldali szélesítéssel. A tervezett út hossza: 1.268,95 méter. Új pályaszerkezet: Sárrázó burkolatépítés esetén: - 5,0 cm AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg - 6,0 cm AC 16 alap (N) aszfaltbeton kötőréteg - 35,0 cm M63 mechanikailag stabilizált burkolat alap - 5,0 cm M22 kiékelő réteg (fenti réteggel egybeépítve) - 20,0 cm M22 fagyvédő réteg - 1 rtg. geotextília - talajcsere Földút stabilizálása esetén: - 35,0 cm M63 mechanikailag stabilizált burkolat alap - 5,0 cm M22 kiékelő réteg (fenti réteggel egybeépítve) - 20,0 cm M22 fagyvédő réteg - 1 rtg. geotextília - talajcsere Padkánál: - 20,0 cm M63 mechanikailag stabilizált padka változó vastagságú földvisszatöltés A részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
