

"Külterületi út építése Tiszabezdében"

I.D.: 105875404

Melléklet(ek):

- portal_ehr-213212024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817676612949.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45000000-7 45100000-8 45112700-2 45200000-9 45220000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Tiszabezdéd Község Önkormányzata

Rövid összefoglaló: A "Külterületi út építése Tiszabezdében" tárgyban kivitelezési feladatok elvégzése a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint. A kivitelezési munkák hatósági engedélyhez kötött tevékenységek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztálya SZ/UT/00789-18/2023. számú határozatával engedélyezte az útépitési munkák elvégzését. A "II.2.4. pont" folytatása:
Építendő rétegrendek:
Aszfalt útburkolat pályaszerkezete (0+000 - 0+904 km. sz.):
- 4 cm AC11 kopó (N) aszfalt kopóréteg
- 6 cm AC16 alap (N) aszfalt kötőréteg
- 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg M22 kiékeléssel
- 30 cm homokos kavics védőréteg (M-1 minőség, X-1 fagyállóság)
- 20 cm feltöltés (M-2 minőség, X-1 fagyállóság)
- 1rtg. GRK3 nem szőtt geotextília elválasztó réteg
- változó vasta

Összefoglaló: A "Külterületi út építése Tiszabezdében" tárgyban kivitelezési feladatok elvégzése a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint. A kivitelezési munkák hatósági engedélyhez kötött tevékenységek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztálya SZ/UT/00789-18/2023. számú határozatával engedélyezte az útépitési munkák elvégzését. A "II.2.4. pont" folytatása: Építendő rétegrendek: Aszfalt útburkolat pályaszerkezete (0+000 - 0+904 km. sz.): - 4 cm AC11 kopó (N) aszfalt kopóréteg - 6 cm AC16 alap (N) aszfalt kötőréteg - 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg M22 kiékeléssel - 30 cm homokos kavics védőréteg (M-1 minőség, X-1 fagyállóság) - 20 cm feltöltés (M-2 minőség, X-1 fagyállóság) - 1rtg. GRK3 nem szőtt geotextília elválasztó réteg - változó vasta

