
szervodés módosítás fellelt pincék miatt

I.D.: 106569908

Melléklet(ek):

- portal_ehr-217752024.pdf

A szerződés típusa: Építési beruházás

A dokumentum típusa: Egyéb információ

CPV kódok: 45223300-9 34928500-3 34928510-6 45232130-2
50232110-4

Ajánlatkérő szervezet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Nagykanizsa Kórház úti parkoló és közvilágítás kiépítése a dokumentáció részeként kiadott tervek, engedélyek és költségvetési tábla szerint.

A terv részei: Útépités, Vízépítés, Forgalomtechnika, Kis- és közép feszültségű villamos vezetékek, közvilágítás

Parkolóhely személygépjárműveknek 45 db 5,00 m széles, ebből egy a mozgássérültek számára kialakított parkoló; a parkolókat 10 cm-re kiemelt szegélyek határolják

P-1 j. út: tervezési szakasz 50,44 m hosszú; burkolat szélesség 6,0 méter; oldalesése 2,50 %-os tetőszelvényű

P-2 j. út: tervezési szakasz 31,95 m hosszú, burkolat szélesség 6,0 méter; oldalesése 2,50 %-os tetőszelvényű

Parkolóhely, P-1 j. út, P-2 j. út rétegrendje: • 8 cm beton térkő "A" kapcsolódási osztály "F2" fektetési minta; • 3 cm NZ2/4 ágyazó zúzalék; • 20 cm FZKA alapréteg; • 25 cm homokos kavics védő- és javítóréteg

Gyalogjárda: tervezési szakasz 40,44 m hosszú; burkolat szélesség 1,5 méter; oldalesése a teljes szakaszon 2,50 %-os egyoldalú; rétegrendje: • 2,5 cm AC 8 kopó (N) B 50/70 aszfalt kopóréteg; • 3,5 cm AC 11 kötő (N) B 50/70 aszfalt kötőréteg; • 15 cm Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg; • 25 cm homokos kavics védő- és javítóréteg.

terv szerinti táblák, útburkolati jelek

K-1 j. út melletti járda: Jelen közbeszerzéshez tartozik a kiadott "Burger King - Spar" kiviteli terv (továbbiakban: BK-S terv) K1 jelű kiszolgáló út déli oldala mellett található 43,00 m hosszú járda megépítése is. A járdát a fenti paraméterekkel kell megépíteni. A BK-S tervhez tartozó építési engedély jelen része átruházásra került az Ajánlatkérőre, melyet a dokumentumok között csatoltunk. A költségvetés tartalmazza jelen járdaszakasz mennyiségeit is, "K-1 j. út melletti járda" megjelöléssel.

A BK-S tervből csak a K1 j. út melletti járdára vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.

Vízvezetés: 1 db tisztító akna; 6 db víznyelő akna; 87 m csatorna építés

Közvilágítás: 168 m közvilágítási hálózat kiépítése 7 lámaoszloppal és LED közvilágítási lámpatestekkel.

Ahol a felhívásban dokumentációban, bármely dokumentumban konkrét anyagra, típusra történő hivatkozás van, az egyenértékű anyaggal kiváltható. Ajánlattevőnek az ajánlatában egyértelműen meg kell jelölni a tervezett anyagoktól való eltérést és az egyenértékűséget az ajánlatban egyértelműen igazolni kell.

Összefoglaló: Nagykanizsa Kórház úti parkoló és közvilágítás kiépítése a dokumentáció részeként kiadott tervek, engedélyek és költségvetési tábla szerint. A terv részei: Útépítés, Vízépítés, Forgalomtechnika, Kis- és közép feszültségű villamos vezetékek, közvilágítás Parkolóhely személygépjárműveknek 45 db 5,00 m széles, ebből egy a mozgássérültek számára kialakított parkoló; a parkolókat 10 cm-re kiemelt szegélyek határolják P-1 j. út: tervezési szakasz 50,44 m hosszú; burkolat szélesség 6,0 méter; oldalesése 2,50 %-os tetőszelvényű P-2 j. út: tervezési szakasz 31,95 m hosszú, burkolat szélesség 6,0 méter; oldalesése 2,50 %-os tetőszelvényű Parkolóhely, P-1 j. út, P-2 j. út rétegrendje: • 8 cm beton térkő "A" kapcsolódási osztály "F2" fektetési minta; • 3 cm NZ2/4 ágyazó zúzalék; • 20 cm FZKA alapréteg; • 25 cm homokos kavics védő- és javítóréteg Gyalogjárda: tervezési szakasz 40,44 m hosszú; burkolat szélesség 1,5 méter; oldalesése a teljes szakaszon 2,50 %-os egyoldalú; rétegrendje: • 2,5 cm AC 8 kopó (N) B 50/70 aszfalt kopóréteg; • 3,5 cm AC 11 kötő (N) B 50/70 aszfalt kötőréteg; • 15 cm Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg; • 25 cm homokos kavics védő- és javítóréteg. terv szerinti táblák, útburkolati jelek K-1 j. út melletti járda: Jelen közbeszerzéshez tartozik a kiadott "Burger King - Spar" kiviteli terv (továbbiakban: BK-S terv) K1 jelű kiszolgáló út déli oldala mellett található 43,00 m hosszú járda megépítése is. A járdát a fenti paraméterekkel kell megépíteni. A BK-S tervhez tartozó építési engedély jelen része átruházásra került az Ajánlatkérőre, melyet a dokumentumok között csatoltunk. A költségvetés tartalmazza jelen járdaszakasz mennyiségeit is, "K-1 j. út melletti járda" megjelöléssel. A BK-S tervből csak a K1 j. út melletti járdára vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. Vízvezetés: 1 db tisztító akna; 6 db víznyelő akna; 87 m csatorna építés Közvilágítás: 168 m közvilágítási hálózat kiépítése 7 lámaoszloppal és LED közvilágítási lámpatestekkel. --- Ahol a felhívásban dokumentációban, bármely dokumentumban konkrét anyagra, típusra történő hivatkozás van, az egyenértékű anyaggal kiváltható. Ajánlattevőnek az ajánlatában egyértelműen meg kell jelölni a tervezett anyagoktól való eltérést és az egyenértékűséget az ajánlatban egyértelműen igazolni kell.
