

„Fenntartó munkagép és tartozékai beszerzése”

I.D.: 105511798

Melléklet(ek):

- portal_ehr-206532024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817529124181.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	42990000-2 16000000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Rövid összefoglaló: 1 db traktor munkagép és 1 db fűkasza
A szállítandó eszköz legalább 55 kW-os teljesítményű, minimum 250 Nm nyomatékú Diesel motoros mezőgazdasági eszközhordozó (traktor) ráépített saját hidraulika rendszerrel működő, nagy gémkinyúlású rézsűkaszával. Az alapgép tömege nem haladhatja meg az 5500 kg-ot. A gémszerkezetet a hordozógép két tengelye között, a gép jobb oldalára kell stabilan felszerelni. Kaszálható távolság a jármű tengelyétől számított minimum 7000 mm. A rézsűkasza legnagyobb tömege alapgéppel együtt nem haladhatja meg a 9500 kg-ot. A gémszerkezet, illetve a kaszafej biztosítsa a szögbe történő beállítás lehetőségét útpadkák, árkok, töltések külső és belső rézsűinek kaszálására, karbantartására. A szállítandó kaszafej rotációs kialakítású legyen "Y" késekkel szerelve, munkaszélessége legalább 1200 mm, legfeljebb 1500 mm.
A vonatkozó műszaki előírások részletesen kifejtésre ke

Összefoglaló: 1 db traktor munkagép és 1 db fűkasza A szállítandó eszköz legalább 55 kW-os teljesítményű, minimum 250 Nm nyomatékú Diesel motoros mezőgazdasági eszközhordozó (traktor) ráépített saját hidraulika rendszerrel működő, nagy gémkinyúlású rézsűkaszával. Az alapgép tömege nem haladhatja meg az 5500 kg-ot. A gémszerkezetet a hordozógép két tengelye között, a gép jobb oldalára kell stabilan felszerelni. Kaszálható távolság a jármű tengelyétől számított minimum 7000 mm. A rézsűkasza legnagyobb tömege alapgéppel együtt nem haladhatja meg a 9500 kg-ot. A gémszerkezet, illetve a kaszafej biztosítsa a szögbe történő beállítás lehetőségét útpadkák, árkok, töltések külső és belső rézsűinek kaszálására, karbantartására. A szállítandó kaszafej rotációs kialakítású legyen "Y" késekkel szerelve, munkaszélessége legalább 1200 mm, legfeljebb 1500 mm. A vonatkozó műszaki előírások részletesen kifejtésre ke