

## Kazinczy tér parkolók és szervízutak felújítása

I.D.: 106734340

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-224782024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817943737685.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45200000-9 45223300-9 45232452-5 45233120-6 45233161-5	Ajánlatkérő szervezet:	Tapolca Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Tapolca, Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak felújítása  
ASZFALTBURKOLATÚ ÚT FELÚJÍTÁSA (1) - 2.000M2  
1. Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, kiépítése, fenntartása, megszüntetése db 1,00  
2. Szakfelügyelet db 3,00  
3. Aszfaltburkolat marása, deponálása a későbbi visszaépítéshez változó - 2-4cm - vastagságban m3 70,00  
4. Aszfaltburkolat bontása, vágása csatlakozási helyeken m 50,00  
5. Süllyesztett szegély bontása, átépítése, szükséges helyeken új szegélyek pótlásával m 237,00  
6. Kiemelt szegély javítása, átépítése m 80,00  
7. Közműszerelvények emlése új útburkolati szinthez db 22,00  
8. AC-11 jelű aszfalt kiegyenlítő réteg beépítése finiserrel, átlagosan 2,5cm vastagságban bitumen-emulziós alápermetezéssel cm vastagságban, lokálisan m3 24,00  
9. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg beépítése finiserrel, 4cm vastagságban

---

Összefoglaló: Tapolca, Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak felújítása ASZFALTBURKOLATÚ ÚT FELÚJÍTÁSA (1) - 2.000M2

1. Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezése, kiépítése, fenntartása, megszüntetése db 1,00
2. Szakfelügyelet db 3,00
3. Aszfaltburkolat marása, deponálása a későbbi visszaépítéshez változó - 2-4cm - vastagságban m3 70,00
4. Aszfaltburkolat bontása, vágása csatlakozási helyeken m 50,00
5. Süllyesztett szegély bontása, átépítése, szükséges helyeken új szegélyek pótlásával m 237,00
6. Kiemelt szegély javítása, átépítése m 80,00
7. Közműszerelvények emlése új útburkolati szinthez db 22,00
8. AC-11 jelű aszfalt kiegyenlítő réteg beépítése finiserrel, átlagosan 2,5cm vastagságban bitumen-emulziós alápermetezéssel cm vastagságban, lokálisan m3 24,00
9. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg beépítése finiserrel, 4cm vastagságban

---