

Infrastruktúra-fejlesztés Szobon AF

I.D.: 107119064

Melléklet(ek):

- portal_ehr-228802024.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	45233120-6	Beadási határidő:	2025.01.13 10:00
Ajánlatkérő szervezet:	Szob Város Önkormányzata	Rövid összefoglaló:	Feladat a Tompa, Rózsa, Arany, Somogyi utca útfelújítás, járdaépítés kivitelezése építés-szerelési vállalkozási szerződés keretében, a jótállási időtartam alatt a jótállás körébe tartozó feladatok ellátása. Az utcák vagy új aszfalt réteget kapnak, vagy teljes pályaszerkezet csere történik. A szegélyek mindenhol újjáépülnek. A meglévő járdákat felújítjuk térkő burkolattal. Kivitelezéssel érintett hosszak: - Rózsa utca: 283,08 m - Tompa utca: 170,43 m - Somogyi utca: 108,18 m - Arany utca I: 159,46 fm, ezen felül 22,58 fm járda - Arany utca II.: 101,33 fm Útfelújítás összesen: 822,48 méter FELADAT RÉSZLETSEBB ISMERTETÉSE: I. helyszín: Tompa utca: Az út szélessége nem változik, 5,5-6,00 m között alakul. A keresztesés enyhe tetőszelvényvel alakul. A tervezett oldalesések a meglévő adottságokat követi. Jobb oldalon a szegély megépülése végett egy sor beton járdalap felbontása szükséges, majd

Összefoglaló: Feladat a Tompa, Rózsa, Arany, Somogyi utca útfelújítás, járdaépítés kivitelezése építés-szerelési vállalkozási szerződés keretében, a jótállási időtartam alatt a jótállás körébe tartozó feladatok ellátása. Az utcák vagy új aszfalt réteget kapnak, vagy teljes pályaszerkezet csere történik. A szegélyek mindenhol újjáépülnek. A meglévő járdákat felújítjuk térkő burkolattal. Kivitelezéssel érintett hosszak: - Rózsa utca: 283,08 m - Tompa utca: 170,43 m - Somogyi utca: 108,18 m - Arany utca I: 159,46 fm, ezen felül 22,58 fm járda - Arany utca II.: 101,33 fm Útfelújítás összesen: 822,48 méter FELADAT RÉSZLETSEBB ISMERTETÉSE: I. helyszín: Tompa utca: Az út szélessége nem változik, 5,5-6,00 m között alakul. A keresztesés enyhe tetőszelvényvel alakul. A tervezett oldalesések a meglévő adottságokat követi. Jobb oldalon a szegély megépülése végett egy sor beton járdalap felbontása szükséges, majd