

Tájékoztató az eljárás eredményéről

I.D.: 106842917

Melléklet(ek):

- portal_ehr-227502024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817752241493.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

CPV kódok:	45000000-7	Ajánlatkérő szervezet:	Kelet-Pesti Tankerületi Központ
------------	------------	------------------------	---------------------------------

Rövid összefoglaló: Ajánlatkérő fenntartásában lévő iskola tetőfelújítása.

A XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola (1171 Budapest Sisakos Sáska utca 3) tetőfelújítása.

- Meglévő szigetelés szükség szerinti tisztítása, perforálása, gőzpúpok kivágása és kiszárítása 1450 m²
- Meglévő tetőösszefolyók bontása, új ITALPROFILI tetőösszefolyók beépítése lombkosárral 18 db
- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen TEGOLA SAFETY PLUS HP EBP 5,2 mm Mineral, fény és UV védelmet biztosító palaőrlemény bevonattal ellátott, elasztomer bitumenes, poliészterfátyol hordozó rétegű, kiemelkedő műszaki paraméterekkel rendelkező, kifejezetten egyrétegű szigetelésre kifejlesztett bitumenes lemezzel 1450 m²
- Szigetelendő felület kellősítése TEGOLA FIMIZOL oldószeres bitumenmázzal 1680 m²
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen, attika falakon és lábazon TEGOLA SAFETY PLUS HP EBP 5,2mm CERAMIC,

Összefoglaló: Ajánlatkérő fenntartásában lévő iskola tetőfelújítása. A XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola (1171 Budapest Sisakos Sáska utca 3) tetőfelújítása. - Meglévő szigetelés szükség szerinti tisztítása, perforálása, gőzpúpok kivágása és kiszárítása 1450 m² - Meglévő tetőösszefolyók bontása, új ITALPROFILI tetőösszefolyók beépítése lombkosárral 18 db - Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen TEGOLA SAFETY PLUS HP EBP 5,2 mm Mineral, fény és UV védelmet biztosító palaőrlemény bevonattal ellátott, elasztomer bitumenes, poliészterfátyol hordozó rétegű, kiemelkedő műszaki paraméterekkel rendelkező, kifejezetten egyrétegű szigetelésre kifejlesztett bitumenes lemezzel 1450 m² - Szigetelendő felület kellősítése TEGOLA FIMIZOL oldószeres bitumenmázzal 1680 m² - Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen, attika falakon és lábazon TEGOLA SAFETY PLUS HP EBP 5,2mm CERAMIC,