

2 db 2,5 t kishenger és utánfutó beszerzése ET

I.D.: 105325166

Melléklet(ek):

- portal_ehr-204112024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817439831381.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	43312400-7 34000000-7	Ajánlatkérő szervezet:	Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid összefoglaló: Adásvételi szerződés keretében 2 db új 2,5 t kishenger és 2 db új utánfutó beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére.

Úthengerre vonatkozó műszaki követelmények:

- Rendelkezzen oszcillációs vibrációs rendszerrel
- Rendelkezzen hagyományos vibrációs rendszerrel

Üzemelési adatok:

- Üzemi tömeg, típustábla: max. 2525 kg
- Max. üzemi tömeg: 3240 kg
- Maximális munkaszélesség: 1050 mm
- Palástszélesség, elől/hátul: min.1000/1000 mm
- Palásttátmérő, elől/hátul: min.720/720 mm
- Statikus vonalterhelés, elől/hátul: min. 12,1/13,2 kg/cm
- Statikus felületi terhelés elől/hátul: min. 0,17/0,18 kg/cm²
- Víztartály, tartalom: min. 180 l

Dízelmotor

- ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc: min. 18,2/24,8/2200
- Kipufogógáz szabvány: EU Stage V / EPA Tier 4
- Kipufogógáz utókezelés: -
- Fedélzeti feszültség:12 V

Járószervezet hajtás

- Sebesség, fokozatmentes: min. 10,2 km/h
- Kapaszkodóképess

Összefoglaló: Adásvételi szerződés keretében 2 db új 2,5 t kishenger és 2 db új utánfutó beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére. Úthengerre vonatkozó műszaki követelmények: -
Rendelkezzen oszcillációs vibrációs rendszerrel - Rendelkezzen hagyományos vibrációs rendszerrel
Üzemelési adatok: - Üzemi tömeg, típustábla: max. 2525 kg - Max. üzemi tömeg: 3240 kg - Maximális munkaszélesség: 1050 mm - Palástszélesség, elöl/hátul: min.1000/1000 mm - Palástátmérő, elöl/hátul: min.720/720 mm - Statikus vonalterhelés, elöl/hátul: min. 12,1/13,2 kg/cm - Statikus felületi terhelés elöl/hátul: min. 0,17/0,18 kg/cm² - Vízartály, tartalom: min. 180 l Dízelmotor - ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc: min. 18,2/24,8/2200 - Kipufogógáz szabvány: EU Stage V / EPA Tier 4 - Kipufogógáz utókezelés: - - Fedélzeti feszültség:12 V Járószerkezet hajtás - Sebesség, fokozatmentes: min. 10,2 km/h - Kapaszkodóképess
