

Útfejlesztések Nagylózson - AF

I.D.: 107522411

Melléklet(ek):

- portal_ehr-236562024.pdf
- Közbeszerzési dokumentáció II kötet 2 rész Arany János utca8818123928917.zip
- Közbeszerzési dokumentáció II kötet 1 rész Hunyadi és Petőfi utca8818123797845.zip
- Kivitelezési szerződés tervezet 2 rész8818123830613.pdf
- Kivitelezési szerződés tervezet 1 rész8818123863381.pdf
- Közbeszerzési dokumentáció I kötet pdf8818123896149.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	45233142-6	Beadási határidő:	2025.01.13 16:00
Ajánlatkérő szervezet:	Nagylózs Község Önkormányzata	Rövid összefoglaló:	1. rész Hunyadi és Petőfi utca A Hunyadi utcában (308 hrsz.) a jobb oldali süllyesztett szegély már a korábbi javítások során elaszfaltozásra került, ezért ezt nem terveztem megtartásra. A további szakaszokon és a Petőfi utcában (272/1 hrsz.) a meglevő szegélyek, kapubejárók szintjét tartani szükséges, ezért ezeken a szakaszokon marást kell végezni, vagy a burkolat részleges visszabontásával és újra aszfaltozásával (térkő esetén részleges újra építéssel) lehet a meglevő szintet megtartani. A gyógyszerár előtti fiatalabb, parkolónak használt aszfalt burkolat szélesítést is cserélni szükséges. Az aszfalt útburkolaton a feltöredezett, kimozdult darabokat el kell távolítani és folt szerű javítással ezeket ki kell javítani. Ahol az útalap is károsodást szenvedett, teljes szerkezet csere szükséges. A megsüllyedt, hullámosodott szakaszokon a profilozást kiegyenlítő réteg beépítésével el kell

Összefoglaló: 1. rész Hunyadi és Petőfi utca A Hunyadi utcában (308 hrsz.) a jobb oldali süllyesztett szegély már a korábbi javítások során elaszfaltozásra került, ezért ezt nem terveztem megtartásra. A további szakaszokon és a Petőfi utcában (272/1 hrsz.) a meglevő szegélyek, kapubejárók szintjét tartani szükséges, ezért ezeken a szakaszokon marást kell végezni, vagy a burkolat részleges visszabontásával és újra aszfaltozásával (térkő esetén részleges újra építéssel) lehet a meglevő szintet megtartani. A gyógyszerár előtti fiatalabb, parkolónak használt aszfalt burkolat szélesítést is cserélni szükséges. Az aszfalt útburkolaton a feltöredezett, kimozdult darabokat el kell távolítani és folt szerű javítással ezeket ki kell javítani. Ahol az útalap is károsodást szenvedett, teljes szerkezet csere szükséges. A megsüllyedt, hullámosodott szakaszokon a profilozást kiegyenlítő réteg beépítésével el kell

