

## Szigetelt gémű KÖF FAM kosaras tehergépjármű

I.D.: 105211126

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-199032024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817455330645.pdf

A szerződés típusa:	Árubeszerzés	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	42414210	Ajánlatkérő szervezet:	MVM Démász Áramhálózati Kft.

Rövid összefoglaló: Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi szerződés keretében 2 db új, szigetelt gémű, forgalomba helyezett, KÖF FAM emelő kosaras tehergépjármű beszerzése az alábbiak szerint: A tehergépjármű felépítménnyel szembeni követelményei: -munka magasság minimum 16 000 mm, -oldalkinyúlás minimum 10 500 mm, - gémszerkezet csuklós, kitolható felső gémtaggal, folyamatos forgással, -2 db osztott emelő kosaras, minimum. 200 kg együttes terhelhetőséggel, -teleszkópos gémtoldat, mely állítható, forgatható függőleges irányban, hidraulikusan dönthető, -gémtoldat rendelkezzen tisztán hidraulikus fokozatmentes vezérléssel a kosárból és a fordítómű mellől, - hibridhajtás a gémmozgatáshoz. A tehergépjárművel szembeni követelmények: - felépítményével együtt nem lehet sem tömeg, sem geometria szempontjából túlméretes, így egyedi útvonal engedély nélkül közlekedhessen, -minimum 250 LE, maximum 450 LE motor teljesítményű, nyomatéka min. 1 000 Nm, - A teljes hossza max. 8600 mm -összkerék meghajtású, - minimum EURO6-os dízel motorral rendelkezik -rendelkezzen állóhelyzeti mellékhajtással a hidraulika működtetéséhez, -4x4-es hajtásképletű alvázzal rendelkezzen, -rakfelület kialakítása tárolódobozok elhelyezésére alkalmas, - tömege 15 000-21 000 kg között legyen (felépítmény + tárolódobozokkal együtt), terhelhetősége legalább 600 kg, a hátsó tengely terheltsége a 60 %-ot nem haladhatja meg az összeépített össztömeget figyelembe véve. Az össztömeg, fennmaradó terhelhetőséget, a tengelyek terheltségét Ajánlatkérő a megajánlott gépjármű átvétele előtt ellenőrizni fogja..

A tehergépjármű átvételének feltételei közé tartozik ezen elvárt műszaki követelményeknek való megfelelés. A felépítménnyel összeszerelt megajánlott járműnek meg kell felelnie 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, MSZ EN 280:2013+A1:2015 foglalt előírásoknak, valamint rendelkeznie kell EU megfeleléségi nyilatkozattal, amelyről szóló igazolást a megajánlott jármű szállításkor átad Ajánlatkérő részére.

Oktatás, kezelés betanítása: Ajánlatkérő által delegált munkavállalók Ajánlatkérő telephelyén történő helyszínenként egyszeri 8 órás oktatás 6-8 főnek, betanítása a kosaras autók kezelésére Ajánlatkérő által megjelölt munkanapokon, előzetes egyeztetést követően tervezetten Ajánlatkérő alábbi településen található telephelyein: Kiskőrös Békéscsaba Kecskemét Szeged A jelen beszerzéshez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata az eszköznek (alváz és emelőkosaras felépítmény) a teljesítés helyére történő leszállítása üzembe helyezett állapotban, érvényes műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi okmánnyal, magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítással történő átadása, a kezelőszemélyzet betanítása. Kötelező karbantartás: Ajánlattevőnek Nyertes Ajánlattevőnek a jótállás teljes időtartamára (36 hónap) biztosítania kell a gyártó által előírt, kötelező karbantartásokat, szervizműveleteket a gépjárműre és a felépítményre. A tárolódobozok - zárható szekrények, polcok, rekeszek, rozsdamentes acél és/vagy alumínium anyagból legyenek és 10 év átrozsdásodási garanciával kell rendelkezzenek. , Kötelező kiegészítő kellékek, az alábbiak szerint: Teljes értékű pótkerék, Kerékelő, kerékkulcs, Kerékkitámasztó ék 2 db, Talp alátét csúszásmentes, mérete - méretezve a gépjármű ezt meghatározó paramétereire, 12 db A jogszabálynak megfelelő méretű és mennyiségű, hitelesített porral oltó tűzoltó készülék, Elakadásjelző háromszög, Elsősegély csomag. Forgalomterelő eszközök: - 8 db terelőbója, 50 cm magas, fényvisszaverő csíkkal - 1 db a gépjárművön rögzített kötelező haladási irány jelzőtábla figyelem felhívó, sárga villanó led fényvel, ablakos takaró ponyvával - 1 db a gépjárművön rögzített úton folyó munkára figyelmeztető jelzőtábla takaró ponyvával. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a megajánlott tehergépjármű és felépítmény típusát, gyártóját és származási helyét. Az megajánlott gépjármű ajánlati árának tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges - a kötelező karbantartás műveleteinek és az ahhoz kapcsolódó kiszállási-, tárolási díjait; - megajánlott jármű forgalomba helyezésének, műszaki vizsgájának, tachográf illesztésének költségeit, - termékdíjakat, EPR díjat, egyéb hatósági díjakat, adókat és az oktatás költségét, A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok

Műszaki leírás c. része tartalmazza (excel). AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata

---

Összefoglaló: Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi szerződés keretében 2 db új, szigetelt gémmű, forgalomba helyezett, KÖF FAM emelő kosaras tehergépjármű beszerzése az alábbiak szerint: A tehergépjármű felépítménnyel szembeni követelményei: -munka magasság minimum 16 000 mm, -oldalkinyúlás minimum 10 500 mm, -gémszerkezet csuklós, kitolható felső gémtaggal, folyamatos forgással, -2 db osztott emelő kosaras, minimum. 200 kg együttes terhelhetőséggel, -teleszkópos gémtoldal, mely állítható, forgatható függőleges irányban, hidraulikusan dönthető, -gémtoldal rendelkezzen tisztán hidraulikus fokozatmentes vezérléssel a kosárból és a fordítómű mellől, -hibridhajtás a gémmozgatáshoz. A tehergépjárművel szembeni követelmények: - felépítményével együtt nem lehet sem tömeg, sem geometria szempontjából túlméretes, így egyedi útvonal engedély nélkül közlekedhessen, -minimum 250 LE, maximum 450 LE motor teljesítményű, nyomatéka min. 1 000 Nm, - A teljes hossza max. 8600 mm -összkerék meghajtású, - minimum EURO6-os dízel motorral rendelkezik -rendelkezzen állóhelyzeti mellékhajtással a hidraulika működtetéséhez, -4x4-es hajtásképletű alvással rendelkezzen, -rakfelület kialakítása tárolódobozok elhelyezésére alkalmas, - tömege 15 000-21 000 kg között legyen (felépítmény + tárolódobozokkal együtt), terhelhetősége legalább 600 kg, a hátsó tengely terheltsége a 60 %-ot nem haladhatja meg az összeépített össztömeget figyelembe véve. Az össztömeg, fennmaradó terhelhetőséget, a tengelyek terheltségét Ajánlatkérő a megajánlott gépjármű átvétele előtt ellenőrizni fogja.. A tehergépjármű átvételének feltételei közé tartozik ezen elvárt műszaki követelményeknek való megfelelés. A felépítménnyel összeszerelt megajánlott járműnek meg kell felelnie 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, MSZ EN 280:2013+A1:2015 foglalt előírásoknak, valamint rendelkeznie kell EU megfelelési nyilatkozattal, amelyről szóló igazolást a megajánlott jármű szállításkor átad Ajánlatkérő részére. Oktatás, kezelés betanítása: Ajánlatkérő által delegált munkavállalók Ajánlatkérő telephelyén történő helyszínenként egyszeri 8 órás oktatás 6-8 főnek, betanítása a kosaras autók kezelésére Ajánlatkérő által megjelölt munkanapokon, előzetes egyeztetést követően tervezetten Ajánlatkérő alábbi településen található telephelyein: Kiskőrös Békéscsaba Kecskemét Szeged A jelen beszerzéshez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata az eszköznek (alváz és emelőkosaras felépítmény) a teljesítés helyére történő leszállítása üzembe helyezett állapotban, érvényes műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi okmánnyal, magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítással történő átadása, a kezelőszemélyzet betanítása. Kötelező karbantartás: Ajánlattevőnek Nyertes Ajánlattevőnek a jótállás teljes időtartamára (36 hónap) biztosítania kell a gyártó által előírt, kötelező karbantartásokat, szervízműveleteket a gépjárműre és a felépítményre. A tárolódobozok - zárható szekrények, polcok, rekeszek, rozsdamentes acél és/vagy alumínium anyagból legyenek és 10 év átrozsdásodási garanciával kell rendelkezzenek. , Kötelező kiegészítő kellékek, az alábbiak szerint: Teljes értékű pótkerék, Kerékemelő, kerékkulcs, Kerékkitámasztó ék 2 db, Talp alátét csúszásmentes, mérete - méretezve a gépjármű ezt meghatározó paramétereire, 12 db A jogszabálynak megfelelő méretű és mennyiségű, hitelesített porral oltó tűzoltó készülék, Elakadásjelző háromszög, Elsősegély csomag. Forgalomterelő eszközök: - 8 db terelőbója, 50 cm magas, fényvisszaverő csíkkal - 1 db a gépjárművön rögzített kötelező haladási irány jelzőtábla figyelem felhívó, sárga villanó led fénnel, ablakos takaró ponyvával - 1 db a gépjárművön rögzített úton folyó munkára figyelmeztető jelzőtábla takaró ponyvával. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a megajánlott tehergépjármű és felépítmény típusát, gyártóját és származási helyét. Az megajánlott gépjármű ajánlati árának tartalmaznia kell a szerződés szerű teljesítéséhez szükséges - a kötelező karbantartás műveleteinek és az ahhoz kapcsolódó kiszállási-, tárolási díjait; - megajánlott jármű forgalomba helyezésének, műszaki vizsgájának, tachográf illesztésének költségeit, - termékdíjakat, EPR díjat, egyéb hatósági díjakat, adókat és az oktatás költségét, A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza (excel). AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata